

LINEA BAR

Compact Bar

Linea professionale di prodotti D.E.V. dedicata a chi gestisce attività ristorative e pretende il meglio per la propria clientela. Dal design unico e ricercato, sono impianti depurativi pratici e facili da installare, che si adattano perfettamente a qualsiasi locale o banco di mescita.

SOTTOBANCO

LUNA 200
LUNA 200-FI
(Filtrazione interna)



SOPRABANCO

LUNA 200.1
LUNA 200.1-FI
(Filtrazione interna)



SPINA

LUNA 201
LUNA 201-FI
(Filtrazione interna)



Impianti di depurazione sviluppati per essere installati nei bar e garantire un eccellente servizio al banco. Il sistema di raffreddamento permette la refrigerazione immediata dell'acqua, risparmiando energia. Possibilità di filtrazione e lampada UV interna. Realizzati in tre versioni, sono depuratori d'acqua costruiti interamente in acciaio inox, studiati per soddisfare ogni tipo di esigenza. La versione digitale consente di programmare la quantità di acqua da erogare.

LUNA 200

Compact Bar sottobanco

Filtrazione esterna e circuito di riciclo acqua fredda.

Dimensioni: 44 x 36 x 45 cm

LUNA 200-FI

Compact Bar sottobanco

Filtrazione interna e circuito di riciclo acqua fredda.

Dimensioni: 44 x 36 x 45 cm

LUNA 200.1

Compact Bar soprabanco

Filtrazione esterna e pulsantiera elettronica.

Dimensioni: 59 x 36 x 45 cm

LUNA 200.1-FI

Compact Bar soprabanco

Filtrazione interna e pulsantiera elettronica.

Dimensioni: 59 x 36 x 45 cm

LUNA 201

Compact Bar spina

Filtrazione esterna ed erogazione a rubinetti spina.

Dimensioni: 59 x 36 x 45 cm

LUNA 201-FI

Compact Bar spina

Filtrazione interna ed erogazione a rubinetti spina.

Dimensioni: 59 x 36 x 45 cm

Accessori opzionali



AC 606/2

COLONNA "COBRA" CROMATA
A DUE VIE



AC 607/3

COLONNA "COBRA" DORATA
A TRE VIE



AC 700

BOMBOLA CO₂
KG 4



AC 701

BOMBOLA CO₂
KG 1




C 099

PURIFICATORE
LEXAARG



F 310 IL

FILTRO CARBONE ATTIVO
ARGENTIZZATO 2,5" in linea



AC 805

KIT INSTALLAZIONE



AC 802

CONTALITRI AUTOMATICO
DI BLOCCO



AC 604

RUBINETTO A LEVA
A TRE VIE



AC 800

REGOLATORE DI PRESSIONE CO₂
PER BOMBOLA DA 4 KG



AC 801

REGOLATORE DI PRESSIONE CO₂
PER BOMBOLA DA 1 KG

CARATTERISTICHE TECNICHE	LUNA 200, LUNA 200-FI, LUNA 200.1, LUNA 200.1-FI, LUNA 201, LUNA 201-FI
Tensione alimentazione	220 V
Potenza assorbita	400 W
Potenza motore pompa	145 W
Portata pompa	100 lt/h
Compressore	1/5 HP
Gas refrigerante	R 134
Tipo raffreddamento	Banco ghiaccio
Pressione H ₂ O ingresso	2 - 4 bar
Pressione CO ₂ ingresso	1 - 4 bar
Temperatura H ₂ O erogata	0,5 °C - 9 °C
Produzione H ₂ O fredda	50 lt/h



ACQUA D.E.V.

Via Florinas, 70
00054 Fiumicino (RM)

www.acquadev.com

info@acquadev.com

f ACQUA DEV

Numero Verde
800-629593
servizio gratuito