ACQUA D.E.V.

PRODOTTO ITALIANO

Associazione Acque di Qualità

IMPIANTI CONFORMI del D.M. 25 del 07/02/12 con sistemi filtranti già autorizzati dal Ministero della Salute il 27/01/2007 – Tecnologia italiana per l'acqua

LINEA CASA

Compact Family

Un ampio assortimento di depuratori domestici sviluppati per soddisfare ogni tipo di esigenza ed offrire tutti i giorni un'acqua di altissima qualità, pura, limpida e naturalmente buona direttamente dal rubinetto di casa. La soluzione ideale per proteggere la salute di tutta la famiglia in modo sicuro ed ecologico.

SOTTOLAVELLO

TERRA 104

SOPRALAVELLO

TERRA 104.1

Impianti di refrigerazione e gasazione (elettric control) per uso domestico, in grado di erogare acqua liscia, frizzante e fredda.

TERRA 104

Compact Family Sottolavello

Dimensioni: 37,5 x 26,5 x 44 cm

F 303 IL
FILTRO CARBONE ATTIVO
ARGENTIZZATO 2" in linea

AC 604
RUBINETTO A LEVA
A TRE VIE



AC 805
KIT INSTALLAZIONE

AC 800
REGOLATORE DI PRESSIONE CO_2
PER BOMBOLA DA 4 KG

AC 700
BOMBOLA CO_2
KG 4

TERRA 104.1

Compact Family Sopralavello

Pulsantiera elettronica. Dimensioni: 50,5 x 26,5 x 44 cm

F 303 IL
FILTRO CARBONE ATTIVO
ARGENTIZZATO 2" in linea



AC 805
KIT INSTALLAZIONE

AC 800
REGOLATORE DI PRESSIONE CO_2
PER BOMBOLA DA 4 KG

AC 700
BOMBOLA CO_2
KG 4

Accessori opzionali

AC 702
BOMBOLA CO_2 KG 0,6
Non ricaricabile

AC 610
MISCELATORE
A CINQUE VIE

F 331.1
CONTENITORE FILTRO
IN ACCIAIO INOX AISI 304
Per versione GOLD

AC 701
BOMBOLA CO_2
KG 1

AC 801.1
REGOLATORE DI PRESSIONE CO_2
PER BOMBOLA DA 0,6 KG
Non ricaricabile

AC 808
TELECOMANDO
QUATTRO VIE

AC 801
REGOLATORE DI PRESSIONE CO_2
PER BOMBOLA DA 1 KG

AC 609
COLONNA
A TRE VIE

F 315 IR
KIT FILTRO CARBONE ATTIVO
ARGENTIZZATO 2,5"
Con innesto rapido

Nella versione GOLD, i sistemi filtranti sono inseriti in contenitori di ACCIAIO INOX AISI 304, resistenti alle alte pressioni dell'acqua e a qualsiasi forma di ossidazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE	TERRA 104, TERRA 104.1
Tensione alimentazione	220 V
Potenza assorbita	320 W
Potenza motore pompa	150 W
Portata pompa	100 lt/h
Compressore	1/8 HP
Gas refrigerante	R 134
Pressione H_2O ingresso	2 - 4 bar
Pressione CO_2 ingresso	1 - 4 bar
Temperatura H_2O erogata	0,5 °C - 9 °C
Produzione H_2O fredda	25 lt/h
Filtro 2"	Carbone attivo argentizzato in linea

ACQUA D.E.V.

Via Florinas, 70
00054 Fiumicino (RM)

www.acquadev.com

info@acquadev.com

ACQUA DEV

Numero Verde
800-629593
servizio gratuito