ACQUA D.E.V.

PRODOTTO ITALIANO

Associazione Acque di Qualità

IMPIANTI CONFORMI al D.M. 25 del 07/02/12 con sistemi filtranti già autorizzati dal Ministero della Salute il 27/01/2007 – Tecnologia italiana per l'acqua

LINEA CASA

Compact
Family Slim

Un ampio assortimento di depuratori domestici sviluppati per soddisfare ogni tipo di esigenza ed offrire tutti i giorni un'acqua di altissima qualità, pura, limpida e naturalmente buona direttamente dal rubinetto di casa. La soluzione ideale per proteggere la salute di tutta la famiglia in modo sicuro ed ecologico.

SOTTOLAVELLO

NETTUNO 119

SOPRALAVELLO

NETTUNO 119.1

Impianti di refrigerazione e gasazione (elettric control) per uso domestico, in grado di erogare acqua liscia, frizzante e fredda.

NETTUNO 119

Compact Family Slim Sottolavello

Filtrazione esterna con bombola CO_2 ricaricabile da 4 kg.
Dimensioni: 17 x 37 x 38 cm

AC 604
RUBINETTO A LEVA
A TRE VIE

AC 805
KIT INSTALLAZIONE

AC 801
REGOLATORE DI PRESSIONE CO_2
PER BOMBOLA DA 1 KG

AC 701
BOMBOLA CO_2
KG 1

F 319 IR
KIT FILTRO CARBONE ATTIVO
ARGENTIZZATO 2,5”
Con innesto rapido

NETTUNO 119.1

Compact Family Slim Sopralavello

Filtrazione esterna con bombola CO_2 ricaricabile da 4 kg.
Dimensioni: 17 x 49 x 38 cm



AC 805
KIT INSTALLAZIONE

AC 801
REGOLATORE DI PRESSIONE CO_2
PER BOMBOLA DA 1 KG

AC 701
BOMBOLA CO_2
KG 1

F 319 IR
KIT FILTRO CARBONE ATTIVO
ARGENTIZZATO 2,5”
Con innesto rapido

Accessori opzionali

F 317 IR
FILTRO CARBONE ATTIVO
ARGENTIZZATO 2,5”
Con innesto rapido

AC 800
REGOLATORE DI PRESSIONE CO_2
PER BOMBOLA DA 4 KG

AC 801.1
REGOLATORE DI PRESSIONE CO_2
PER BOMBOLA DA 0,6 KG
Non ricaricabile

AC 700
BOMBOLA CO_2
KG 4

AC 702
BOMBOLA CO_2 KG 0,6
Non ricaricabile

AC 609
COLONNA
A TRE VIE

CARATTERISTICHE TECNICHE	NETTUNO 119, NETTUNO 119.1
Tensione alimentazione	220 V
Potenza assorbita	320 W
Potenza motore pompa booster	80 W
Portata pompa	100 lt/h
Compressore	1/8 HP
Gas refrigerante	R 134
Tipo raffreddamento	Blocco alluminio
Pressione H_2O ingresso	2 - 4 bar
Pressione CO_2 ingresso	1 - 4 bar
Temperatura H_2O erogata	0,5 °C - 9 °C
Produzione H_2O fredda	25 lt/h

ACQUA D.E.V.

Via Florinas, 70
00054 Fiumicino (RM)

www.acquadev.com

info@acquadev.com

ACQUA DEV

Numero Verde
800-629593
servizio gratuito