ACQUA D.E.V.

LINEA CASA

Osmo Family

Un ampio assortimento di depuratori domestici sviluppati per soddisfare ogni tipo di esigenza ed offrire tutti i giorni un'acqua di altissima qualità, pura, limpida e naturalmente buona direttamente dal rubinetto di casa. La soluzione ideale per proteggere la salute di tutta la famiglia in modo sicuro ed ecologico.

SOTTOZOCCOLO

SATURNO 106
SATURNO 106-FR

Impianti ad osmosi inversa a produzione diretta di 60 lt/h, sviluppati per soddisfare gli utenti che non hanno la possibilità di installazione sotto il lavello. Producono acqua osmotizzata liscia, mentre la versione FR eroga acqua osmotizzata anche frizzante a temperatura ambiente.

SATURNO 106

Osmo Family Sottozoccolo

Impianto ad osmosi inversa a produzione diretta 60 lt/h. Dimensioni: 44 x 44 x 10 cm

AC 601
RUBINETTO A LEVA
A UNA VIA

AC 806
KIT INSTALLAZIONE
OSMOSI

SATURNO 106-FR

Osmo Family Sottozoccolo

Impianto ad osmosi inversa a produzione diretta di acqua liscia e frizzante.
Dimensioni: 44 x 44 x 10 cm

AC 603
RUBINETTO A LEVA
A DUE VIE

AC 806
KIT INSTALLAZIONE
OSMOSI

AC 800
REGOLATORE DI PRESSIONE CO_2
PER BOMBOLA DA 4 KG

AC 700
BOMBOLA CO_2
KG 4

Accessori opzionali

F 331.1
CONTENITORE FILTRO
IN ACCIAIO INOX AISI 304
Per versione GOLD

AC 801.1
REGOLATORE DI PRESSIONE CO_2
PER BOMBOLA DA 0,6 KG
Non ricaricabile

AC 605
MISCELATORE
A TRE VIE

AC 801
REGOLATORE DI PRESSIONE CO_2
PER BOMBOLA DA 1 KG

AC 702
BOMBOLA CO_2 KG 0,6
Non ricaricabile

AC 701
BOMBOLA CO_2
KG 1

AC 608
COLONNA
A DUE VIE

CARATTERISTICHE TECNICHE (**)	SATURNO 106, SATURNO 106-FR
Tensione alimentazione	220 V
Potenza assorbita	180 W
Potenza motore pompa	150 W
Portata pompa	200 lt/h
T.D.S. max disciolti in H_2O ingresso	700
Ph min - max	3 - 11
Pressione H_2O ingresso	2 - 4 bar
Pressione CO_2 ingresso (solo per i mod. FR)	1 - 4 bar
Pressione di lavoro	8 - 10 bar
Tipo di membrana	FILMTEC 100 GPD
Numero membrane	2
Percentuale di reiezione	95%
Produzione H_2O osmotizzata (*)	60 lt/h
Produzione H_2O frizzante (solo per i mod. FR)	20 lt/h

(**) Le caratteristiche tecniche possono variare in funzione della tipologia dell'impianto.
(*) La produzione di acqua osmotizzata può variare fino al 10% in base alla qualità e alla temperatura dell'acqua d'ingresso.

Nella versione GOLD, i sistemi filtranti sono inseriti in contenitori di ACCIAIO INOX AISI 304, resistenti alle alte pressioni dell'acqua e a qualsiasi forma di ossidazione.

ACQUA D.E.V.

Via Florinas, 70
00054 Fiumicino (RM)

www.acquadev.com

info@acquadev.com

ACQUA DEV

Numero Verde
800-629593
servizio gratuito