ACQUA D.E.V.

PRODOTTO ITALIANO

Associazione Acque di Qualità

IMPIANTI CONFORMI del D.M. 25 del 07/02/12 con sistemi filtranti già autorizzati dal Ministero della Salute il 27/01/2007 Tecnologia italiana per l'acqua

LINEA CASA

Osmo D.E.V. Gel

Un ampio assortimento di depuratori domestici sviluppati per soddisfare ogni tipo di esigenza ed offrire tutti i giorni un'acqua di altissima qualità, pura, limpida e naturalmente buona direttamente dal rubinetto di casa. La soluzione ideale per proteggere la salute di tutta la famiglia in modo sicuro ed ecologico.

SOTTOLAVELLO

GIOVE 110

SOPRALAVELLO

GIOVE 110.1

Impianti compatti ad osmosi inversa, che permettono di erogare istantaneamente acqua oligominerale fresca, liscia e frizzante, sempre di alta qualità.

GIOVE 110

Osmo D.E.V. Gel Sottolavello

Impianto ad osmosi inversa a produzione diretta 60 lt/h. Eroga acqua fresca, liscia e frizzante.
Dimensioni: 38 x 27 x 41 cm
Optional: per questo modello l'acqua trattata può essere erogata con telecomando direttamente dal rubinetto già esistente.

AC 604
RUBINETTO A LEVA
A TRE VIE

AC 806
KIT INSTALLAZIONE
OSMOSI

AC 800
REGOLATORE DI PRESSIONE CO_2
PER BOMBOLA DA 4 KG

AC 700
BOMBOLA CO_2
KG 4

GIOVE 110.1

Osmo D.E.V. Gel Sopralavello

Impianto ad osmosi a produzione diretta 60 lt/h.
Eroga acqua fresca, liscia e frizzante. Dimensioni: 52 x 27 x 41 cm

AC 806
KIT INSTALLAZIONE
OSMOSI

AC 800
REGOLATORE DI PRESSIONE CO_2
PER BOMBOLA DA 4 KG

AC 700
BOMBOLA CO_2
KG 4

Accessori opzionali

F 331.1
CONTENITORE FILTRO
IN ACCIAIO INOX AISI 304
Per versione GOLD

AC 801.1
REGOLATORE DI PRESSIONE CO_2
PER BOMBOLA DA 0,6 KG
Non ricaricabile

AC 610
MISCELATORE
A CINQUE VIE

AC 801
REGOLATORE DI PRESSIONE CO_2
PER BOMBOLA DA 1 KG

AC 808
TELECOMANDO
QUATTRO VIE

AC 702
BOMBOLA CO_2 KG 0,6
Non ricaricabile

AC 701
BOMBOLA CO_2
KG 1

AC 609
COLONNA
A TRE VIE

CARATTERISTICHE TECNICHE	GIOVE 110, GIOVE 110.1
Tensione alimentazione	220 V
Potenza assorbita	335 W
Potenza motore pompa	180 W
Portata pompa	200 lt/h
Gas refrigerante	R 134
Compressore	1/8 HP
Pressione H_2O ingresso	2 - 4 bar
T.D.S. max disciolti in H_2O ingresso	700
Ph min - max	3 - 11
Pressione CO_2 ingresso	1 - 3 bar
Pressione di lavoro	8 - 10 bar
Tipo di membrana	FILMTEC1812 100 GPD
Numero membrane	3
Percentuale di reiezione	95%
Produzione H_2O osmotizzata (*)	90 lt/h
Produzione H_2O frizzante	30 lt/h
Filtro 2,5"	Filtro composito sedimenti + carbone attivo argentizzato

(*) La produzione di acqua osmotizzata può variare fino al 10% in base alla qualità e alla temperatura dell'acqua d'ingresso.

Nella versione GOLD, i sistemi filtranti sono inseriti in contenitori di ACCIAIO INOX AISI 304, resistenti alle alte pressioni dell'acqua e a qualsiasi forma di ossidazione.

ACQUA D.E.V.

Via Florinas, 70
00054 Fiumicino (RM)

www.acquadev.com

info@acquadev.com

ACQUA DEV

Numero Verde
800-629593
servizio gratuito